

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
1 KNNR 2 d.1 1501-04		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 40-50 m	m <sup>2</sup>		
		725.45	m <sup>2</sup>	725.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.450</b>
2 KNR 13- d.1 12 1402- 04		Rusztowania podwieszane	m <sup>2</sup>		
		100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3 KNNR 2 d.1 1506-01 z.sz.5.2.		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uzłom sztuczny	m <sup>2</sup>		
		825.45	m <sup>2</sup>	825.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>825.450</b>
4 KNNR 2 d.1 1506-04		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 40-50 m	m <sup>2</sup>		
		825.45	m <sup>2</sup>	825.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>825.450</b>
5 KNNR 2 d.1 1505-01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		825.45	m <sup>2</sup>	825.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>825.450</b>
6 KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>1447.146</b>
<b>2</b>		<b>PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY TYNKACH BLEND I FRYZÓW</b>			
7 TZKNC VI d.2 1/1-b ana- logia		Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec. Analogia: dokładne oczyszczenie powierzchni fryzów i blend z luźnych zanieczyszczeń	m <sup>2</sup>		
		132.003	m <sup>2</sup>	132.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.003</b>
8 TZKNCBK d.2 VIII 01-12		Tynki zewn.szlachetne nakrapiane łącznie z podkładem o pow.drapanej do 5 m <sup>2</sup> na słupach, belkach i pilastrach. Uwaga: wykonanie tynków wapienno-trasowych na powierzchni istniejących blend i fryzów	m <sup>2</sup>		
		132.003	m <sup>2</sup>	132.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.003</b>
9 TZKNCBK d.2 IX 559h cz.o. w.sp.3. uwaga p. tablicą		Pasy o motywach roślinnych bardzo złożonych z sgraffito trzypowarstwowego o szer.do 50 cm - prace zewnętrzne powyżej 15 m. Uwaga: dotyczy fryzu u podstawy szczytu - wykonanie rytów o układzie dywanowym, składającym się z czwórliści oraz lancetowych trójliści połączonych dwuliściem (zgodnie z programem prac konserwatorskich); szerokość fryzu 75 cm, pozycja dotyczy nakładów na 50 cm szerokości	m		
		31.67	m	31.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.670</b>
10 TZKNCBK d.2 IX 559e cz.o. w.sp.3. uwagi pod tablicą		Pasy o motywach roślinnych bardzo złożonych z sgraffito trzypowarstwowego o szer.do 25 cm - prace zewnętrzne powyżej 15 m. Uwaga: dotyczy fryzu u podstawy szczytu - wykonanie rytów o układzie dywanowym, składającym się z czwórliści oraz lancetowych trójliści połączonych dwuliściem (zgodnie z programem prac konserwatorskich); szerokość fryzu 75 cm, pozycja dotyczy nakładów na 25 cm szerokości.	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		31.67	m	31.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.670</b>
11	TZKNBK d.2 IX 559g cz.o. w.sp.3. uwaga pod tabli- cą	Pasy o motywach roślinnych bardzo złożonych z sgrafitto trzywarstwowego o szer.do 40 cm - prace zewnętrzne powyżej 15 m. Uwaga: dotyczy fryzu międzykondygnacyjnego wleżyczek (szer. 40cm); wykonanie rytów w prostokątnej ramle w formie 5 lancet na każdym boku ośmiobocznej wleżyczki z wypełnieniami sferycznymi rombami z czwórliściami i parą lancet z trójlistnym wypełnieniem (zgodnie z programem prac konserwatorskich)	m		
		26.80	m	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
12	TZKNBK d.2 IX 559h cz.o. w.sp.3. uwaga pod tabli- cą	Pasy o motywach roślinnych bardzo złożonych z sgrafitto trzywarstwowego o szer.do 50 cm - prace zewnętrzne powyżej 15 m. Uwaga: dotyczy fryzu u nasady zwieńczenia środkowej wieżyczki; wykonanie rytów w formie sferycznych rombów pełnych i przerywanych z wpisanymi w nie czwórliściami (zgodnie z programem prac konserwatorskich); fryz o szerokości 1,00 m Krotność = 2	m		
		9.60	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
13	TZKNBK d.2 IX 569c analogia	Powierzchnie pełne o rysunku motywów roślinnych bardzo złożonych z sgrafitto dwuwarstwowego do 1.00 m <sup>2</sup> . Analogia: rekonstrukcja dekoracji maswerkowych na powierzchni blend wg. wytycznych programu prac konserwatorskich	m <sup>2</sup>		
		87.93	m <sup>2</sup>	87.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.930</b>
14	TZKNBK d.2 XV 0103- 02	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i za-gruntowaniem - dwukrotnie. Uwaga: pomalowanie powierzchni farbami wapiennymi	m <sup>2</sup>		
		132.003	m <sup>2</sup>	132.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.003</b>